

ASOCIACIÓN DE DALDORADO LIFE FLOOR

SISTEMA DE DRENAJE DALDORADO LIFE FLOOR

Ideal para su uso en áreas de salpicaduras u otras superficies en un entorno de piscina o parque acuático.

La rejilla de soporte **Daldorado DalLUX-STs**, cuando se usa en conjunto con el producto LifeFloor, se puede colocar sobre sumideros de drenaje centrales en un área de salpicaduras, o sobre un área de drenaje en trinchera en áreas de salpicaduras, o en otras áreas relacionadas con la piscina que incorporen la superficie LifeFloor, incluido su uso como rejilla perimetral para cualquier piscina rectangular.

Daldorado DalLUX-STs-03 (4 ranuras de drenaje abiertas) o **DalLUX-04** (5 ranuras de drenaje abiertas) están diseñados para ofrecer un aspecto de lujo, con la calidad y la seguridad como prioridad.

- **CALIDAD:**

NSF/ANSI/CAN 50-2020: materiales de PVC que también están estabilizados contra los rayos UV.

Este código es para garantizar la calidad de los materiales del producto cuando se utiliza al aire libre en un entorno. Esto garantiza la "seguridad" contra la posible degradación y rotura de las rejillas.

- **CAPACIDAD DE CARGA:**

ANSI/AS 3996 clase A para cubiertas y rejillas con carga que excede 10 kN (2,248 lb).

Este código garantiza que las rejillas tengan la resistencia para soportar cargas de hasta 2,248 lb, lo que incluir carretes de cubiertas para piscinas, vehículos de goma ligera, etc. Esto es para garantizar la debido a la falla de las cubiertas de rejilla que tiene el potencial de causar lesiones corporales..

- **ATRAPAMIENTO:**

BS EN 13451-1:2020 para el atrapamiento de dedos y pies de niños.

Este código es para garantizar la "seguridad" y prevenir el atrapamiento de los pies y manos de los niños pequeños entre las aberturas de la rejilla para evitar la posibilidad de lesiones.



DALDORADO DaLUX-STS

- DALDORADO DaLUX-STS-03
- DALODRADO DaLUX-STS-04



ESPECIFICACIÓN

SECCIÓN 13 11 00 – ACABADOS ESPECIALES

Rejilla de Soporte LifeFloor

- El sistema de rejilla de soporte LifeFloor se proporcionará en piezas interconectadas de 12" x 12" (305 mm x Secciones de PVC, estabilizadas contra los rayos UV, con ranuras en relieve que proporcionan aberturas de separadas por espaciadores de 5/16" (8 mm) para asegurar las secciones cortadas de LifeFloor en su lugar y a través de cada abertura. A lo largo de la extensión de la rejilla de soporte LifeFloor habrá 3 secciones. (o 4 secciones) de LifeFloor que ofrecen cuatro (4) (o cinco (5)) aberturas de 5/16" (8 mm) para el flujo de Las aberturas deberán cumplir con la norma BS EN 13451-1:2020 para el atrapamiento de dedos y pies de
- La rejilla de soporte LifeFloor estará diseñada para una mínima deflexión y se probará bajo la norma AS3996 más de 10 kN (2,000 lb) para la resistencia a la carga.
- LifeFloor deberá cumplir con la norma de seguridad acuática NSF/ANSI/CAN 50 y debe ser cortado para soporte de la rejilla. Color según lo especificado por el arquitecto.
- LifeFloor deberá adherirse a las barras de soporte de la rejilla con un adhesivo a base de PU suministrado fabricante de la rejilla.
- Las esquinas de la rejilla de soporte LifeFloor deben ser ensambladas a medida por el fabricante de la rejilla utilizadas. Sin excepciones.
- F. Rejilla de Soporte LifeFloor: El color será negro. La rejilla de soporte tendrá una garantía mínima de 10 años del fabricante.
- La rejilla de soporte LifeFloor será DaLUX-STS, fabricada por Daldorado LLC, Naples, Florida. Teléfono: (888) 509-8128.